


同梱物の確認

- 下記の同梱品がすべてそろっていることをご確認ください。



インターホンカバー&表札一体型本体	×	1
支柱	×	4
ねじ	×	4
六角レンチ	×	1
※取扱説明書（本書）	×	1

作業を始める前に

下記のものをご用意ください。

- 電動ドリルおよびコンクリート用ドリルビット（刃先径11mm以上のもの）。
なお、当製品に付属の支柱の直径は10mmです。
- モルタル、コーキング剤などインターホンカバー&表札一体型の支柱を穴に固定するもの。

【ご注意】

- インターホン本体の取り付けと当インターホンカバー&表札一体型の取り付けを同時におこなう場合も、インターホン本体を先に位置決めしてください。
- すでにインターホンが取り付けられている壁の内部には、インターホンの配線その他、門灯用など電源が配線されていますので、穴あけ作業時には十分に注意して作業するようお願いいたします。

作業手順

1. インターホンカバー&表札一体型の組み立て

- インターホンカバー&表札一体型本体に4本の支柱を取り付けてください。
- ねじは付属の六角レンチで、支柱ががたつかないようにしっかりと締めてください。

2. 穴あけ

- ドリルを使って、支柱位置4箇所穴を開けてください。
組み立てたインターホンカバー&表札一体型を実際に合わせながら、穴の位置・深さを確認し、作業を進めてください。

【注意】

インターホンが設置されている壁面の内部には、インターホンの配線や、門灯などの電源が設置されていることがありますので、十分に注意をして作業を進めてください。

3. 取り付け

- セメント・モルタルなどを使って、インターホンカバー&表札一体型を穴に固定してください。その際、インターホンカバー&表札一体型で、インターホン本体の押しボタンを押えていないか十分に注意をしてください。

(*) インターホンカバーの壁面からの高さは、
子機の機種によって異なります。
なお、付属の支柱の長さは70mmです。



- しっかり位置決めしたら、セメント・モルタルが硬化するまで、インターホンカバー&表札一体型が動かないように、テープなどでしっかり固定してください。